




- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitischutz

5050 Stonsil

Steinimprägnierer / Universalimprägnierer



- **HERVORRAGEND HYDROPHOBIEREND**
- **WASSERDAMPFDIFFUSIONSFÄHIG**
- **GERUCHSARM**
- **ANWENDUNGSSFERTIG**




Anwendungsgebiet

- Ideal auf Beton aller Art, Putz mineralisch, Eternit, Sandstein, Ziegel und Mineralfarbanstrich

Anwendungshinweise

- Vor dem Beginn der Imprägnierung muss die Fassade sauber und absolut trocken sein. Das Produkt pur verarbeiten. Im Innenbereich für gute Durchlüftung sorgen. Die Anwendungslösung 2-3 mal nass in nass drucklos auftragen. Am besten bewährt hat sich das Flut verfahren.



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

5050 Stonsil

Steinimprägnierer / Universalimprägnierer

Gefährliche Inhaltsstoffe

50—100 % Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2% Aromaten
0,1-<2,5% Orangerterpen

HINWEISE

ES DÜRFEN NUR GRUNDGEREINIGTE, GRÜNDLICH GESPÜLTE UND VOLLSTÄNDIG TROCKENE OBERFLÄCHEN BEHANDELT WERDEN. BAUSTOFFFEUCHTIGKEIT < 2 %. ES KÖNNEN FARBTONVERÄNDERUNGEN AUFTRETEN, DESHALB IST EINE MUSTERFLÄCHE UNERLÄSSLICH. WIRD DIE VORREINIGUNG ODER DIE NACHFOLGENDE UNTERHALTSREINIGUNG NICHT MIT DEN VON ATRAMEX EMPFOHLENE PRODUKTEN DURCHGEFÜHRT, LEHNEN WIR JEDE HAFTUNG AUF DAS IMPRÄGNIERUNGSPRODUKT AB. FÜR DIE VORREINIGUNG DER OBERFLÄCHEN EMPFEHLEN WIR 3010 PHOSCOAT ODER 5070 AQUANET. FÜR DIE UNTERHALTSREINIGUNG EMPFEHLEN WIR 1030 ALUNET. VERARBEITUNGSMINIMUM + 5°C., DIE REL. LUFTFEUCHTIGKEIT DARF 80 % NICHT ÜBERSTEIFEN. FÜR DIE IMPRÄGNIERUNG MUSS DIE OBERFLÄCHENTEMPERATUR BEI CA. 5—25° C. LIEGEN.

Technische Daten

Aussehen:	klare Flüssigkeit
Dichte bei 20°:	0,800 g/cm ³
pH-Wert Konzentrat:	unbestimmt
Haltbarkeit:	2 Jahre ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e):	GHS08
Symbol (e):	Gefahr

Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

· Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ADR frei

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.

