




- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

6060 Atradur Lackgrundreiniger abrasiv, GRM Nr. 213 e, 313 e



- **GRM GEPRÜFT**
- **ENTFERNT ABLAGERUNGEN**
- **GUTES SCHMUTZLÖSEVERMÖGEN**
- **SPARSAM IN DER ANWENDUNG**



Anwendungsgebiet

- Atradur mit Abrasivkörper entfernt sämtliche Verschmutzungen auf organisch beschichteten Oberflächen.

Anwendungshinweise

- ⇒ Fassade gut wässern und losen Schmutz entfernen. Oberflächen vornetzen. Abrasivreiniger pur mit weissem Pad verarbeiten. Das Produkt sparsam anwenden. (darf nicht eintrocknen). Mit klarem Wasser spülen und abziehen. Verbrauch ca. 30 g/m². Wir empfehlen eine nachfolgende Entfettung und Versiegelung.



GRM Nr. 213 e/ 313 e



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

6060 Atradur Lackgrundreiniger abrasiv, GRM Nr. 213 e, 313 e,

Gefährliche Inhaltsstoffe

25—< 30 % Kohlenwasserstoffe, C 11- 162, Isoalkane, < 2% aromatisch
15—25 % Fettalkohol, C10 (8/9/11 EO)

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG Verordnung

nichtionische Tenside 15 - 30%

HINWEISE

Vor Gebrauch die Materialempfindlichkeit überprüfen.

Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

Technische Daten

Aussehen:	Weisse PASTE
Dichte bei 20°:	1,10 g/cm ³
pH-Wert Konzentrat:	7,9
pH-Wert Gebrauchslösung:	
Haltbarkeit:	3 Jahr ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e):	keine
Signalwort:	keine
H-Sätze:	H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:	P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
ADR:	frei

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.

