

5020 Neucid

Neutralisator für kalkhaltige Steine



- **EFFIZIENTER NEUTRALISATOR**
- **MATERIALSCHONEND**
- **GERUCHSARM**
- **ENTFERNT KALKABLAGERUNGEN**



Anwendungsgebiet

- Kalk- und Sandsteine, Schiefer, Sicht- und Waschbeton, Eternit usw.

Anwendungshinweise

- Neutralisator auf die nasse und gereinigte Fassade pur auftragen und ca. 10 min. wirken lassen. (darf nicht eintrocknen). Mit Hochdruck sehr gut mit Wasser spülen. (Kontrolle mit pH-Wert Indikatorpapier). Die gesetzlichen Abwassereinleitungsbedingungen sind einzuhalten. Verbrauch ca. 30—50 g/m². Wir empfehlen bei porösen Baustoffen eine nachfolgende Imprägnierung.



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

5020 Neucid

Neutralisator für kalkhaltige Steine

Gefährliche Inhaltsstoffe

5-<15% Sulfamidsäure

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG Verordnung

-

HINWEISE

NICHT GEEIGNET FÜR Z.B. BUNTMETALLE, ZINK, EISEN, STAHL, MARMOR, TERRAZZO, ANODISCH OXIDIERTES ALUMINIUM UND ANDERE SÄUREEMPFINDLICHE OBERFLÄCHEN. VOR GEBRAUCH SÄUREEMPFINDLICHKEIT ÜBERPRÜFEN. SÄUREEMPFINDLICHE FUGEN GRÜNDLICH MIT WASSER VORNÄSSEN. PRODUKTSPRITZER SOFORT VON SÄUREEMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN ENTFERNEN UND GRÜNDLICH ABSPÜLEN.

Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

Technische Daten

Aussehen:	klare Flüssigkeit
Dichte bei 20°:	1,046 g/cm ³
pH-Wert Konzentrat:	>1,0
Haltbarkeit:	5 Jahre ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e):	GHS05
Signalwort:	Gefahr

H-Sätze: 314, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P-Sätze: 260, Aerosol nicht einatmen.
303+361+353, BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
305+351+338, BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
310, Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
405, Unter Verschluss aufbewahren.
501, Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ADR: entfällt

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.

