



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

## 1030 Alunet

### Entfetter / UH-Reiniger GRM Nr. 113



- **GRM GEPRÜFT**
- **EINSETZBAR AUF ALLEN BAUSTOFFEN**
- **GUTES SCHMUTZLÖSEVERMÖGEN**
- **GEEIGNET ZUM ENTFETTEN**



#### Anwendungsgebiet

Alunet ist ideal für die Reinigung und Entfettung sämtlicher Fassadenmaterialien.

#### Anwendungshinweise

- Entfetten: Nach der Grundreinigung zum Entfetten das Produkt 1 : 2 bis 1 : 6 verdünnt anwenden. Die Lösung mit einem Schwamm / Lappen auftragen und gut mit klarem Wasser abspülen. Abziehen und versiegeln. Verbrauch ca. 30—50 g/m<sup>2</sup>.
- Unterhaltsreinigung: Für die Unterhaltsreinigung oder Glasreinigung 0,5—5 dl Produkt auf 10 l Wasser verdünnen. Verbrauch ca. 50—500 g/100m<sup>2</sup>. Mit klarem Wasser Spülen und abziehen. Auf versiegelten Oberflächen nicht mit einem Pad arbeiten.





- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

## 1030 Alunet

### Entfetter / UH-Reiniger GRM Nr. 113

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

5-<15% Ethanol, 5-<15% Fettalkohol C10 (8/9/11 EO), 3-<5% Dipropylenglykoldimethylether, Isomerenmischung

#### Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG Verordnung

5-15% nichtionische Tenside, <5% Seife

#### HINWEISE

**Versiegelte und empfindliche Oberflächen mit Wasser vornetzen.**

#### Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

#### Technische Daten

Aussehen:	klare Flüssigkeit
Dichte bei 20°:	0,982 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert Konzentrat:	7,9
pH-Wert Gebrauchslösung:	
Haltbarkeit:	5 Jahr ab Produktionsdatum

#### Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e):	keine
Signalwort:	keine
H-Sätze:	keine
P-Sätze:	keine
ADR:	frei

#### Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.

