



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

6170 Antifoam Schaumstopper



- **VERHINDERT DIE SCHAUMBILDUNG**
- **UNIVERSELL EINSETZBAR**
- **SCHNELLE SCHAUMREDUKTION**
- **GERINGER VERBRAUCH**
- **KONZENTRIERT**




Anwendungsgebiet

- Der Schaumstopper verhindert die Schaumbildung beim maschinellen Einsatz verschiedener Reiniger.

Anwendungshinweise

- Sprühextraktion: Den Schmutzwassertank mit etwa 1% des Tankvolumens mit Schaumstopper befüllen.
- Reinigungsautomaten: Bei Schaumbildung während der Verarbeitung: Der Waschflotte 0.1 bis 0.5% Schaumstopper zufügen. Bei zu starker Schaumbildung im Schmutzwassertank diesen mit etwa 1% des Tankvolumens mit Schaumstopper befüllen.



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

6170 Antifoam Schaumstopper

Gefährliche Inhaltsstoffe

keine

HINWEISE

KEINE

Technische Daten

Aussehen: Weissliche Flüssigkeit
Dichte bei 20°: 1,00 g/cm³
pH-Wert Konzentrat: 7,0
pH-Wert Gebrauchslösung:
Haltbarkeit: 5 Jahr ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e): keine
Signalwort: keine
H-Sätze: keine
P-Sätze: keine

Zusätzliche Angaben:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ADR: frei

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.

