

- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

## 6251 Orangeclean Verstärker Löseverstärker



- **ENTFERNT FLECKEN**
- **VERSTÄRKT DIE REINIGUNGSLEISTUNG**
- **BIOLOGISCH ABBAUBAR**
- **PHYSIOLOGISCH UNBEDENKLICH**




### Anwendungsgebiet

- Alle wasserunempfindlichen Oberflächen. Speziell geeignet für die Grundreinigung von Turnhallenböden.

### Anwendungshinweise

- ⇒ **Empfindliche Oberflächen:** Losen Schmutz entfernen. Das Produkt pur oder 1 : 1 verdünnt mit Orangeclean auf trockene Oberflächen anwenden. Auf empfindlichen Oberflächen die Lösung mit weissem Pad kurz verarbeiten und sofort mit kaltem Wasser abspülen. ( z.B. auf System Atramex geschützten Oberflächen ).
  - ⇒ **Mineralische Oberflächen:** Das Produkt pur oder 1 : 1 verdünnt mit Orangeclean auf trockene Oberflächen anwenden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen die Einwirkzeit entsprechend anpassen und mit einem Pad oder Bürste verarbeiten. Spülen mit kaltem Wasser
- 
- Eine richtige Dosierung hilft Kosten sparen und schont die Umwelt. Der Einsatz von Microfasern oder Pads beschleunigt den Reinigungsvorgang und verbessert die Ökonomie.



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

## 6251 Orangeclean Verstärker Löseverstärker

### Gefährliche Inhaltsstoffe

646-06-0 1,3-Dioxolan

### HINWEISE

**VORSICHT BEI WASSEREMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN.**

### Umweltinformation

Tensidfrei

### Technische Daten

Aussehen:	klare Flüssigkeit
Dichte bei 20°:	1,06 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert Konzentrat:	nicht bestimmbar
Haltbarkeit:	5 Jahre ab Produktionsdatum

### Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e): GHS02

Signalwort: Gefahr

H-Sätze: 225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

P-Sätze: 210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen Beleuchtungsanlagen verwenden.  
280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.  
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.  
403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

ADR: UN 1166, Dioxolan, Kl. 3.II ADR (D/E)

### Produktsicherheit

Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.

